



Grizzly 700 EPS SE

Za sve vas #DRIVENBYFREEDOM zaljubljenike koji tražite jedinstvenu mašinu, Grizzly 700 EPS SE posebno je izdanje našeg najčvršćeg i kompaktnog terena. Svojim snažnim motorom od 686 ccm i robusnom šasijom, ovaj model Grizzly daje vam više slobode za istraživanje – na stazi, u brdima ili duboko u šumi.

Snaga prirode.

Yamaha prenosnik Ultramatic® je vodeći u industriji i radi automatskim odabirom optimalnog menjača za sve vrste terena, dok konvencionalno kočenje na sva četiri točka osigurava izuzetno pouzdane nizbrdice – a pogonski sistem On-Command® omogućava vam prebacivanje između 2VD i 4VD i zaključajte diferencijal jednostavnim pritiskom na dugme. Električni servo upravljač daje uobičajene povratne informacije za veću udobnost i kontrolu – a sa sistemom disk kočnica sa 4 točka i podesivim nezavisnim ogibljenjem, izuzetno čvrsti Grizzly 700 EPS SE (posebno izdanje) spreman je da izade na kraj sa najzahtjevnijim terenom. Otkrijte pravu snagu prirode.

Grizzly 700 EPS SE - BITNE KARAKTERISTIKE



Jedinica MK II zapremina 686 ccm SOHC

Najveći Yamahin ATV za razonodu pokreće jedinica visokih performansi i velikog kapaciteta koja ima najveći obrtni momenat i snagu u svojoj klasi. Druga generacija MK II SOHC 4-ventilska jedinica, zapremine 686 ccm, opremljena je najnovijim EFI kućištem za gas, kao i fino podešenim mapiranjem ECU modula i preciznim tolerancijama koje osiguravaju malu potrošnju goriva, visok nivo obrtnog momenta i glatke performanse jedinice.

Ultramatic® prenos

Opremljen je načinima rada brzo, sporo, unazad, neutralno i parkiranje, vodećim u industriji Yamaha automatskim prenosom Ultramatic® koji je jedan od najizdržljivijih i najučinkovitijih CVT sistema u svetu ATV-a. Sadrži uglađeni klinasti remen i taj profinjeni dizajn pruža prirodan osjećaj kočenja na svim točkovima što vam pruža dodatno samopouzdanje i upravlјivost na nizbrdnicama.

Nezavisno vešanje, disk kočnice

Nezavisni sistem vešanja na nitrogenski gas modela Grizzly 700 koristi plinske amortizere na nitrogen koji se mogu prethodno prilagoditi i na taj način omogućuje vozaču da postavi razne postavke za različite vrste opterećenja. To je i jedini model u svojoj klasi koji sadrži prednje i zadnje disk kočnice sa čeljustima sa dvostrukim klipom za savršeno kočenje koje vozač može dobro osetiti.



Sistem pogona On-Command®

Pametni pogonski sistem On-Command® sadrži praktično upravljanje jednim pritiskom dugmeta koje vam omogućava glatki i trenutni prelaz iz 2WD u 4WD i obrnuto. Pritiskom na dugme na desnoj ručki odabirete 2WD, 4WD ili 4 WD sa blokadom diferencijala kako biste optimizovali učinkovitost modela Grizzly kod promene terena i vremenskih uslova.

Nosivost i vitlo

Grizzly 700 EPS SE dolazi sa jednom od najboljih specifikacija standardne opreme u svojoj kategoriji, a na prednjem delu je postavljen vitlo WARN VRKS 25 koje vas može izvući iz situacije u kojoj ste ozbiljno zaglavljeni. Sa nosivošću od 140 kg i kapacitetom vuče od 600 kg, ovaj ATV je vodeći u klasi i idealan je partner za slobodno vreme i avanture u lov, ribolovu i kampovanju.

Električni servo upravljač (EPS)

Za dodatnu udobnost i smanjeni napor modeli Grizzly 700 EPS opremljeni su električnim servo upravljanjem (EPS) koje je oblikovano za najbolju ravnotežu za pomoći vozaču i osećaj sigurnosti. Održavanjem jednostavne upravlјivosti i tačnog rukovanja ovaj sistem povećava udobnost vozača, njegovo samopouzdanje i kontrolu.



Digitalni instrumenti, odeljci za skladištenje

Multifunkcionalni digitalni instrumenti Grizzly 700 EPS SE uključuju merač goriva, brzinometar, brojač kilometara, dvostruki merači putovanja, brojač sati, sat, status 4WD / blokade diferencijala, birač brzine i indikator upozorenja EPS. Tri odvojena pretinca za odlaganje nude dovoljno sigurnog prostora za alate ili lične stvari.

Model SE Special Edition

Model Special Edition dostupan je u novim savremenim oklopnim bojama sa ekskluzivnom grafikom. Impresivne 27-inčne Zilla Maxxis gume na velikim 14-inčnim aluminijumskim točkovima pružaju vrhunsko prijanjanje u svim uslovima.

Grizzly 700 EPS SE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Motor

Tip agregata	Jednocijilindričan, hlađenje tečnošću, 4-takta, SOHC, 4-ventila
Zapremina	686cc
Obrt x hod	102,0 mm x 84,0 mm
Promjer kompresije	10,0 : 1
Sistem podmazivanja	Mokri karter
Napajanje gorivom	Elektronično ubrizgavanje goriva
Sistem paljenja	TCI
Sistem pokretanja	Električno
Sistem prenosa	Ultramatic sa V-remenom i kočenjem pogonskim agregatom prednjih i zadnjih točkova
Pogonski sistem	On-Command 2WD/4WD/zaključavanje diferencijala
Završni prenos	Osovina

Šasija

Sastav prednjeg ogibljenja	Neovisni dvostruka ramena, 193 mm hod
Sastav zadnjeg ogibljenja	Neovisni dvostruka ramena, 232 mm hod
Prednja kočnica	Dvostruki ventilirani hidraulični diskovi
Zadnja kočnica	Left hand/right foot operation, Ventilirani disk
Prednje gume	Aluminijski točkovi sa gumama Maxxis Zilla od 27 inča 27x 10-14
Zadnje gume	Aluminijski točkovi sa gumama Maxxis Zilla od 27 inča 27x 10-14

Dimenzije

Ukupna dužina	2.070 mm
Ukupna širina	1.230 mm
Ukupna visina	1.253 mm
Visina sedišta	930 mm
Međuosovinski razmak	1.253 mm
Minimalna udaljenost od tla	300 mm
Minimalni radijus okretanja	3,5 m
Kapacitet rezervoara za gorivo	18,0 Litara
Kapacitet rezervoara za ulje	2,6 Litara

Ograničenje opterećenja

Prednji nosač	50 kg
Zadnji okvir	90 kg

Dodatne karakteristike

Sistem upravljanja

Vrsta Ackermann sa električnim servo upravljačem (EPS) (za nestandardne verzije)
