



## Kodiak 450 EPS

Kodiak je već vodeće ime u svetu ATV korisnih za rad. Sada donosimo Kodiak u mid-size klasu ATV za rad sa novim Kodiak 450 EPS.

### Čari rada.

Zahvaljujući praktičnoj tehnologiji, izuzetnoj izdržljivosti i pouzdanosti Yamahe, Kodiak 450 EPS može da se nosi sa najtežim zadacima na najzahtevnijim terenima. Pogonski sistem On Command je najbolji u industriji i pritiskom na dugme omogućava neprimetni prelaz između pogona sa 2WD i 4WD, a Ultramatic automatski menjač čini svaki zadatak lakšim i prijatnijim. U pogledu udobnosti i udobnosti, jednostavno nema konkurenkcije! Jednom kad posao završi, ovaj svestrani ATV unosi novu dimenziju u vaše dragoceno slobodno vreme.

# Kodiak 450 EPS - BITNE KARAKTERISTIKE



## Novi Yamahin agregat EFI od 421 ccm

Kodiak 450 EPS ima snagu da savlada i najneravnije terene zahvaljujući novom jednocilindričnom, tečno hlađenom motoru od 421 kubika, koji proizvodi dosta glatkog obrtnog momenta pri malim obrtajima. Elektronski sistem ubrizgavanja goriva osigurava lako pokretanje po hladnom i toploj vremenu na različitim visinama i pouzdane i ekonomične performanse gde god da krenete.



## Gume od 25" sa širokim gazištem

Da bi postigao optimalno prianjanje čak i na najzahtevnijim terenima, Kodiak 450 EPS opremljen je posebno razvijenim prednjim i zadnjim gumama. Uzorak gazećeg sloja za sve terene, posebno široke prednje gume AT25k8-12 i zadnje gume AT25k10-12 pomažu vam da postignete dodatno prianjanje tokom vožnje kroz blato, sneg ili preko stena.



## Novi prednji i zadnji plinski amortizeri dugog hoda kompanije KYB

Univerzalno nezavisno ogibljenje sa dvostrukim ramenima omogućava hod od 171 mm prednjeg točka i 189 mm hod zadnjeg točka, što olakšava rad na izuzetno teškim terenima. Zahvaljujući sposobnosti da apsorbuju neravnine, žlebove i druge prepreke, KYB-ovi podesivi amortizeri za gas obezbeđuju celodnevnu udobnost.



## Pogonski sistem On-Command® 2WD/4WD

Kodiak 450 EPS modeli opremljeni su sistemom On-Command® kojim je lako rukovati sistemom 2WD / 4WD i 4WD sa blokadom diferencijala za potpunu kontrolu i efikasno prebacivanje između 2WD i 4WD ili čak potpunom blokadom diferencijala, što vam omogućava da odaberete pravu opciju pogodan teren i podloga.



## Električni servo upravljač (EPS)

Kodiak 450 EPS je opremljen cenjenim Yamahinim elektronskim servo upravljačem (EPS) koji je posebno dizajniran za najbolji odnos pomoći vozaču i prirodnih i pozitivnih povratnih informacija. Moćno halogeno svetlo je postavljeno na volan modela EPS za dodatno osvetljenje.



## CVT prenos Ultramatic®

Automatski CVT menjač Ultramatic® uvek olakšava i zabavlja kako iskusne vozače tako i početnike u srednjoj radnoj ATV klasi. Izdržljivi klinasti remen Kodiak 450 EPS pruža glatko ubrzanje, a elegantni sistem kočenja na sve točkove pruža dodatno samopouzdanje i rukovanje nizbrdo.



## Precizno i okretno upravljanje

Celodnevna udobnost je standardna prednost Kodiak 450 EPS, čineći ovaj radni ATV srednje veličine idealnim za rad i igru. Dizajnirana niskocentrična šasija omogućava precizno, okretno i pouzdano upravljanje za maksimalno zadovoljstvo u vožnji, a posebni nosači pogonskog sklopa za smanjenje vibracija osiguravaju izuzetno glatku vožnju.

## Kompaktni oklop sa potpunom ergonomijom

Odabirom Kodiak 450 EPS dobijate najbolje iz oba sveta: ovaj radni ATV srednje veličine ima kompaktan i moderan dizajn oklopa koji je lak za upravljanje na zahtevnim terenima, a prostorn i ergonomski položaj za vožnju obezbeđuje celodnevni komfor, i na poslu i u mirovanju.

## LCD ekran sa instrumentima na upravljaču

Na levoj strani LCD instrument table na volanu su indikatori za neutralni položaj, vožnju unazad i za parkiranje, a na desnoj strani temperatura rashladne tečnosti, sistem upravljanja jedinicom i indikator pokretanja pogona 4WD. Da biste bili informisani tokom vožnje, LCD ekran uključuje brzinomer, brojač kilometara, merač putovanja, merač sati / servisa i merač goriva.



## Podizanje dizajna ATV vozila srednje veličine na novi nivo

Kodiak 450 EPS ima isti robustan, funkcionalan i jednostavan dizajn kao i naš legendarni Kodiak 700 velikog prečnika. Zahvaljujući širokom spektru karakteristika pogodnih za servis, uključujući lako dostupni vazdušni filter i mernu šipku za ulje, ovaj izdržljivi ATV srednje veličine dizajniran je da obavlja posao na najtežim terenima.

## Vitlo WARN VRX 25

Kako bismo učvrstili njegov položaj vrhunskog radnog ATV-a srednje veličine, model Kodiak 450 EPS opremili smo snažnim vitlom EPS VRX 25. Zahvaljujući nosivosti prednjeg nosača od 40 kg i zadnjeg nosača od 80 kg - kao i kapacitetu vuče od 500 kg - sa ovim čvrstim vozilom za sve terene neumorno možete raditi na poljoprivrednom gazdinstvu, u šumi ili ergeli.

# Kodiak 450 EPS - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

## Motor

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Tip agregata</b>      | jedan cilindar, vodeno hlađen, 4-stroke, SOHC   |
| <b>Zapremina</b>         | 421cm <sup>3</sup>  |
| <b>Prečnik x hod</b>     | 84.5 mm x 75.0 mm   |
| <b>Stepen kompresije</b> | 10.0 : 1  |
| <b>Sistem paljenja</b>   | TCI   |
| <b>Sistem pokretanja</b> | Električni  |
| <b>Sistem prenosa</b>    | Ultramatic s V-remenom i kočenjem pogonskim agregatom prednjih i stražnjih točkova, H/L/N/R/P |
| <b>Sistem pogona</b>     | On-Command 2WD, 4WD, 4WD sa zaključavanjem diferencijala                                      |
| <b>Završni prenos</b>    | Osovina   |

## Šasija

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Sistem prednjeg vešanja</b> | Neovisni dvostruka ramena, 171 mm wheel travel, podešave preopterećenja u 5 položaja |
| <b>Sistem zadnjeg vešanja</b>  | Neovisni dvostruka ramena, 189 mm wheel travel, podešave preopterećenja u 5 položaja |
| <b>Prednje kočnice</b>         | Dvostruki hidraulični disk   |
| <b>Zadnje kočnice</b>          | Višestruki diskovi u uljnoj kupci  |
| <b>Prednje gume</b>            | AT25x8-12 6ply / Aluminijumski točkovi   |
| <b>Zadnje gume</b>             | AT25x10-12 6ply / Aluminijumski točkovi  |

## Dimenzije

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Ukupna dužina</b>                | 2,035 mm   |
| <b>Ukupna širina</b>                | 1,180 mm   |
| <b>Ukupna visina</b>                | 1,160      |
| <b>Visina sedišta</b>               | 855 mm     |
| <b>Međuosovinski razmak</b>         | 1,240 mm   |
| <b>Minimalna udaljenost od tla</b>  | 245 mm     |
| <b>Radius okretanja</b>             | 3.2 m      |
| <b>Kapacitet rezervoara goriva</b>  | 14 litres  |
| <b>Kapacitet rezervoara za ulje</b> | 2.6 litres |

## Ograničenje opterećenja

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Prednji nosač</b> | 40 kg |
| <b>Zadnji okvir</b>  | 80 kg |

## Dodatne karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Sistem upravljanja</b> | Vrsta Ackermann s električnim servo upravljačem (EPS) |
|---------------------------|---|