



Wolverine® X2 850 SE

Model Wolverine X2 Alu kratkog međuosovinskog razmaka, sa motorom velikog okretnog momenta i kompaktnom šasijom, izrađen je kako bi vas i vašeg putnika prevezao preko izuzetno ekstremnog terena. Uz niz novih uzbudljivih ergonomičnih nadogradnji dizajna za 2021., ovaj jednostavni model SxS svojom efikasnošću pruža još više udobnosti.

Podelite svoje pustolovine

Uz zadnja sedišta visokih naslona za 2 odrasle osobe - i nizom uzbudljivih novih ergonomičnih nadogradnji dizajna modela za 2021. - ova mašina pruža istinsku udobnost. Kompaktna šasija pruža izvanrednu okretnost i upravljivost - a snažan okretni moment agregata zapremnine 850 ccm pruža jednostavnu kontrolu pri maloj brzini. Wolverine X2 Alu opremljen je elegantnim menjачem Ultramatic i pogonskim sistemom On-Command s 2WD/4WD/blokadom diferencijala i pruža vam maksimalno samopouzdanje i kontrolu! Izjava o odricanju od odgovornosti: Jedinica prikazana na slikama opremljena je dodatnim izvornim delovima kompanije Yamaha.

Wolverine® X2 850 SE - BITNE KARAKTERISTIKE



Snažan dvocilindrični agregat zapremine 850 ccm

Agregat zapremine 850 ccm sa dva redna cilindra proizvodi visok nivo linearnog okretnog momenta i modelu X2 Alu omogućava lagani prevoz 2 odrasle osobe i njihove prtljage kroz tehnički zahtevne i brežuljkaste krajolike. Isporuka snage proteže se kroz opseg brzina, ali posebna nadogradnja ECU mapiranja za model za 2021. god. sada čak pruža glatkiju snagu i kontrolu pri niskoj brzini.

Kompaktna i okretna šasija

U svestranom modelu Wolverine X2 Alu za 2021. oblik zaista sledi funkciju.

Kompaktna šasija ima kratki razmak točkova od samo 2125 mm, stoga je novoosmišljen sistem ROPS (Roll Over Protection System, sistem zaštite od prevrtanja) glatkiji i uži – što omogućava bolju vidljivost u svim smerovima – te je ova mašina odlična na uskim stazama. Novi, širi dizajn vrata omogućava još lakši pristup.

Tiha i udobna unutrašnjost

Uložili smo mnogo truda kako bismo vama i vašem saputniku omogućili uživanje u tihoj i opuštajućoj vožnji. Veliki zapremina sistema za usisavanje vazduha i izduvnih gasova značajno smanjuje buku agregata i olakšava razgovor putnika – dok gumeni nosači agregata i obimna izolacija šasije smanjuju vibracije područja za noge na minimum.



KYB Piggy-Back prednji i zadnji amortizeri

Vešanje se može podešiti prema vašim ličnim sklonostima – i uslovima terena – sa pomoću plinskih KYB Piggy-Back amortizera. Ovi vrhunski specijalni elementi, uz kompresiju za velike i male brzine te jednokratno podešavanje povrata, pružaju odličan kontakt sa zemljom za maksimalno prianjanje – optimizirajući prednost novih i impresivnih guma Dirt Commander od 27 ‐.

Sjedišta visokih naslona pune veličine

Model Wolverine X2 Alu opremljen je sjedištima pune veličine koja su oblikovana za udobno smeštanje vozača i saputnika. Ova luksuzna sedišta sa visokim naslonom vama i vašem putniku osiguravaju opuštenu i zabavnu vožnju – čak i na najekstremnijim terenima.

Prilagodljiv i svestran izgled

Veća prilagodljivost temeljnih elemenata dizajna nova je karakteristika modela za 2021. Udobnost, sigurnost i kontrola mogu se postići podešavanjem sedišta i položaja sigurnosnih pojaseva te stupnjem nagiba upravljača kako bi pristajali sklonostima vozača i uslovima terena. Novi oblik pedala takođe igra svoju ulogu u pružanju još veće udobnosti i kontrole.



Pogonski sustav On-Command® sa funkcijama 2WD/4WD

Wolverine X2 Alu je izrađen da vas odvede na mesta do kojih možete sa vrlo malo drugih vozila, a jedna od ključnih karakteristika koja njegovu upotrebu čini tako jednostavnom i zabavnom je pogonski sistem On-Command®. Ovaj praktični sistem sa jednostavnim točkovima sa 3 položaja omogućava odabir načina vožnje 2WD, 4WD ili 4WD sa blokadom diferencijala za optimalan pogon na zahtevnim terenima.

Mjenjač Ultramatic® CVT

Yamahin automatski CVT prenos Ultramatic omogućava glatko i neprekinuto ubrzanje, osiguravajući efikasnu upotrebu linearnog okretnog momenta agregata. Zahvaljujući sistemu kočenja agregatom putem svih točkova model Wolverine X2 Alu osigurava više samopouzdanja i kontrole pri spuštanju niz padine ili usporavanju na rastresitim podlogama.

Taster za brzinu

Živahan agregat, glatki prenos Ultramatic i pogonski sistem On-Command model Wolverine X2 Alu čine jednim od najpraktičnijih modela iz kategorije Side By Side. Dodatnu sigurnost pruža uklonjiv „taster za brzinu“ ispod poklopca motora koja omogućava ograničenje krajnje brzine na 40 km/h kada vozilo upotrebljavaju mlađi ili neiskusni vozači.



SE capable and aggressive package

Includes rugged radial tyres, heavy-duty factory installed winch, advanced suspension, rearview mirror, colour matched wheels, and a stylish paint and graphic scheme.

Wolverine® X2 850 SE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Motor

Tip agregata	Hlađenje tekućinom, 4-takta, DOHC, Parallel Twin
Zapremina	847 ccm
Prečnik x hod	82,0 mm x 80,2 mm
Stepen kompresije	10.5 : 1
Sistem paljenja	TCI
Sistem pokretanja	Električni
Sistem prenosa	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Sistem pogona	On-Command 2WD, 4WD, 4WD sa zaključavanjem diferencijala
Završni prenos	Osovina

Šasija

Sistem prednjeg vešanja	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 221 mm of wheel travel with spring preload adjustability, Podešavanje kompresije i povrata pri visokim i niskim brzinama, KYB amortizeri s vanjskim elementima s preopterećenjem opruge s navojem
Sistem zadnjeg vešanja	KYB amortizeri s vanjskim elementima s preopterećenjem opruge s navojem, Podešavanje kompresije i povrata pri visokim i niskim brzinama,
Prednje kočnice	Dvostruki hidraulični disk
Zadnje kočnice	Dvostruki hidraulični disk, Parkirna kočnica montirana na osovini
Prednje gume	Commander gume za zemljani teren od 27 inča / aluminijski naplatci od 12 inča
Zadnje gume	Commander gume za zemljani teren od 27 inča / aluminijski naplatci od 12 inča

Dimenzije

Ukupna dužina	2.920 mm
Ukupna širina	1.580 mm
Ukupna visina	1.913 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	760 kg
Međuosovinski razmak	2.125 mm
Minimalna udaljenost od tla	293 mm
Radius okretanja	4,5 m
Kapacitet rezervoara goriva	35 l
Kapacitet rezervoara za ulje	4,4 l

Ograničenje opterećenja

Spremište	272 kg
------------------	--------

Dodatne karakteristike

Sistem upravljanja	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg