




Kodiak 450 EPS SE

Model Kodiak već je prepoznat kao vodeće ime u svetu ATV-a. Sada, robusnim modelom Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock, klasu radnih vozila srednje veličine podižemo na sledeći nivo.

Čari rada.

Zahvaljujući praktičnoj tehnologiji, izuzetnoj trajnosti i pouzdanosti Yamaha, pomoću Alu Diff Lock Kodiak 450 EPS možete savladati najteže zadatke na najzahtevnijim terenima. Pogonski sistem On Command je najbolji u industriji i pritiskom na dugme omogućava neprimetni prelaz između pogona sa 2WD, 4WD i čak 4WD sa potpuno zaključanim diferencijalom, a automatski prenos Ultramatic čini svaki zadatak lakšim i prijatnijim. Što se tiče udobnosti i udobnosti, ništa se ne može približiti! A kada posao završi, ovaj svestrani ATV dodaje novu dimenziju vašem dragocenom slobodnom vremenu.

Kodiak 450 EPS SE - BITNE KARAKTERISTIKE



Novi Yamahin agregat EFI od 421 ccm

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock ima moć da savlada i najneravnije terene zahvaljujući novom jednocilindričnom, tečno hlađenom motoru od 421 kubika, koji proizvodi dosta ugladenog obrtnog momenta pri malim obrtajima. Elektronski sistem ubrizgavanja goriva osigurava lako pokretanje po hladnom i toplom vremenu na različitim visinama i pouzdane i ekonomične performanse gde god da krenete.



Gume od 25" sa širokim gazištem i aluminijumske felne

Da bi postigao optimalno prianjanje čak i na najzahtevnijim terenima, Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock opremljen je posebno razvijenim prednjim i zadnjim gumama postavljenim na lagane aluminijumske točkove. Uzorak gazećeg sloja za sve terene, posebno široke prednje gume AT25k8-12 i zadnje gume AT25k10-12 pomažu vam da postignete dodatno prianjanje tokom vožnje kroz blato, sneg ili preko stena.



Novi prednji i zadnji plinski amortizeri dugog hoda kompanije KYB

Napredna univerzalna nezavisna suspenzija sa dvostrukim ramenima omogućava putovanje prednjim točkovima od 171 mm i hodanje zadnjih točkova od 189 mm, što olakšava rad na izuzetno teškim terenima. Zahvaljujući sposobnosti da apsorbiraju neravnine, žlebove i druge prepreke, KYB-ovi podesivi amortizeri za gas obezbeđuju celodnevnu udobnost.




Pogonski sistem On-Command® sa funkcijama 2WD/4WD / blokade diferencijala

Modeli Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock opremljeni su sistemom On-Command® kojim je lako upravljati sa 2WD / 4WD i 4WD sistemom sa blokadom diferencijala za potpunu kontrolu i efikasno prebacivanje između 2WD i 4WD ili čak kompletnu blokadu diferencijala, što vam omogućava da odaberete prava opcija koja odgovara uslovima terena i podloge.



Električni servo upravljač (EPS)

Alu diferencijalna brava Kodiak 450 EPS opremljena je cenjenim Yamahinim elektronskim servo upravljačem (EPS), koji je posebno dizajniran za najbolji odnos pomoći vozaču i prirodnih i pozitivnih povratnih informacija. Za dodatno osvetljenje, na volan modela EPS postavljen je moćan halogeni far.



CVT prenos Ultramatic®

Automatski CVT menjač Ultramatic® uvek olakšava i zabavlja kako iskusne vozače tako i početnike u klasi ATV srednje veličine. Izdržljivi klinasti remen Kodiak 450 EPS Alu DL omogućava glatko ubrzanje, a elegantni sistem kočenja na sva četiri točka pruža dodatno samopouzdanje i sposobnost upravljanja nizbrdo.



Precizno i okretno upravljanje

Celodnevna udobnost je standardna kod alu diferencijalne brave Kodiak 450 EPS, što ovaj radni ATV srednje veličine čini idealnim za rad i igru. Dizajnirana niskocentrična šasija omogućava precizno, okretno i pouzdano rukovanje za maksimalno zadovoljstvo u vožnji, a posebni nosači pogonskog sklopa za smanjenje vibracija osiguravaju izuzetno glatku vožnju.



Kompaktni oklop sa potpunom ergonomijom

Odabirom Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock dobijate najbolje iz oba sveta: ovaj radni ATV srednje veličine ima kompaktni i moderan dizajn oklopa kojim je lako upravljati na zahtevnim terenima, a prostran i ergonomski položaj vožnje osigurava sve dnevna udobnost, na poslu i u odmoru.



LCD ekran sa instrumentima na upravljaču

Na levoj strani LCD instrument table na volanu su indikatori za neutralni položaj, vožnju unazad i za parkiranje, a na desnoj strani temperatura rashladne tečnosti, sistem upravljanja jedinicom i indikator pokretanja pogona 4WD. Da biste bili informisani tokom vožnje, LCD ekran uključuje brzinomer, brojač kilometara, merač putovanja, merač sati / servisa i merač goriva.



Podizanje dizajna ATV vozila srednje veličine na novi nivo

Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock ima isti robustan, funkcionalan i jednostavan dizajn kao i naš legendarni model velikog kalibra Kodiak 700. Sa velikim brojem karakteristika pogodnih za servis, uključujući lako dostupni vazdušni filter i mernu šipku za ulje, ovaj izdržljivi ATV srednje veličine dizajniran je da obavlja posao na najtežim terenima.



Vitlo WARN VRX 25

Kako bismo učvrstili njegov položaj vrhunskog radnog ATV-a srednje veličine, model Kodiak 450 EPS Alu Diff Lock opremili smo snažnim vitlom EPS VRX 25. Zahvaljujući nosivosti prednjeg nosača od 40 kg i zadnjeg nosača od 80 kg, kao i kapacitetu vuče od 500 kg, sa ovim čvrstim vozilom za sve terene neumorno možete raditi na poljoprivrednom zemljištu, u šumi ili ergeli.

Kodiak 450 EPS SE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Motor

Tip agregata	jedan cilindar, vodeno hlađen, 4-stroke, SOHC
Zapremina	421cm ³
Prečnik x hod	84.5 mm x 75.0 mm
Stepen kompresije	10.0 : 1
Sistem paljenja	TCI
Sistem pokretanja	Električni
Sistem prenosa	Ultramatic s V-remenom i kočenjem pogonskim agregatom prednjih i zadnjih točkova
Sistem pogona	On-Command® 2WD/4WD / 4WD sa zaključavanjem diferencijala
Završni prenos	Osovina

Šasija

Sistem prednjeg vešanja	Nezavisni dvostruka ramena, 171 mm hod
Sistem zadnjeg vešanja	Nezavisni dvostruka ramena, 189 mm hod
Prednje kočnice	Dvostruki hidraulični disk
Zadnje kočnice	Višestruki diskovi u uljnoj kupci
Prednje gume	AT25x8-12 / Aluminijski točkovi
Zadnje gume	AT25x10-12 / Aluminijski točkovi

Dimenzije

Ukupna dužina	2,035 mm
Ukupna širina	1,180 mm
Ukupna visina	1,160
Visina sedišta	855 mm
Međuosovinski razmak	1,240 mm
Minimalna udaljenost od tla	245 mm
Radius okretanja	3.2 m
Kapacitet rezervoara goriva	14 litres
Kapacitet rezervoara za ulje	2.6 litres

Ograničenje opterećenja

Prednji nosač	40 kg
Zadnji okvir	80 kg

Dodatne karakteristike

Sustav upravljanja

Vrsta Ackermann s električnim servo upravljačem (EPS)

Kapacitet vuče

600 kg
